

Выбрать силовой блок системы **nooLite** – ЭТО ПРОСТО!

nooLite – это система беспроводного управления освещением и электроприборами. Она состоит из силовых блоков (приемников) и радиопультов (передатчиков).

Силовой блок подключается к нагрузке (например, к светильнику) и управляет им, получая по радиоканалу команды от пульта.

При выборе силового блока необходимо учитывать вид и мощность нагрузки, с которой его предполагается использовать.

Тип силового блока можно узнать по первым двум буквам его названия. Мощность (Вт или кВт) указана в конце названия модели блока.

Все силовые блоки – одноканальные, кроме двухканального SR211-2k0.

Тип блока (SN, ST, SL, SR, SD) **SN111-300** Мощность, Вт (180, 200, 300, 500) или кВт (2k0, 3k0, 5k0)


Если нагрузка имеет реактивный характер, нужно ориентироваться на ее мощность в ВА. Для практики достаточно иметь 1,5–2-кратный запас по мощности для реактивных нагрузок (люминисцентных и энергосберегающих ламп, вентиляторов, электродвигателей, насосов, недиммируемых светодиодных ламп и светильников).

Каждый силовой блок может быть связан с несколькими пультами-передатчиками, что позволяет управлять освещением из нескольких мест.



Система
радиоуправления
освещением
Сертификат EAC

Силовые блоки nooLite

Тип	Мощность	Вид нагрузки			Функции
SN 	200 Вт, 300 Вт, 500 Вт, 3 кВт, 5 кВт	  лампы накаливания и галогенные лампы 220 В	 галогенные лампы 12 В с ферромагнитным трансформатором	 нагреватели, ТЭНы 220 В	• Включение/выключение • Регулировка яркости • Запоминание яркости • Запоминание состояния при пропадании сети • Запоминание сценариев
ST 	200 Вт, 300 Вт, 500 Вт,	  лампы накаливания и галогенные лампы 220 В  диммируемые светодиодные лампы 220 В	 галогенные лампы 12 В с ферромагнитным трансформатором  галогенные лампы 12 В с электронным трансформатором	 нагреватели, ТЭНы 220 В  вентиляторы, электродвигатели, насосы 220 В	• Включение/выключение • Регулировка яркости • Запоминание яркости • Запоминание состояния при пропадании сети • Запоминание сценариев
SL 	200 Вт, 300 Вт, 500 Вт, 3 кВт, 5 кВт	  лампы накаливания и галогенные лампы 220 В  диммируемые светодиодные лампы 220 В	 галогенные лампы 12 В с ферромагнитным трансформатором  галогенные лампы 12 В с электронным трансформатором	 нагреватели, ТЭНы 220 В  вентиляторы, электродвигатели, насосы 220 В	• Включение/выключение • Запоминание состояния при пропадании сети (только блоки сери SL) • Запоминание сценариев
SR 	2x1 кВт IP65 -40 ... +50°C для наружного применения	  люминесцентные и энергосберегающие лампы  любая нагрузка 220 В (телевизор, компьютер, муз. центр и т.д.)	 светодиодные лампы 220 В (недиммируемые)	 светодиодные светильники 220 В (недиммируемые)	Отсутствует регулировка яркости (мощности)
SD 	12 В 180 Вт (3x5 А)	Источник питания 12 В приобретается отдельно	 Одноцветные светодиодные ленты 12 В (монохромные)  RGB светодиодные ленты 12 В		• Включение/выключение • Регулировка яркости • Запоминание яркости • Запоминание состояния при пропадании сети • Запоминание сценариев