


НОВИНКИ СИСТЕМЫ nooLite™

Пульты РК 311, РК 312, РК 313, РК 314



Позволяют сделать любой выключатель радиоуправляемым

Количество каналов управления	3
Элемент управления:	
- РК 311, РК 312, РК 313	кнопка
- РК 314	клавиша
Частота радиопередатчика	433.92 МГц
Мощность радиопередатчика	до 3 мВт
Максимальное расстояние до силового блока	30 м
Время работы от батареек	не менее 3 лет
Диапазон рабочих температур	от 0 °С до +40 °С

Беспроводной датчик движения РМ 111



Устанавливается в любом месте, не нуждается в проводке

Дальность обнаружения движения	до 5 м
Время задержки отключения	5 с – 15 мин
Контроль уровня освещенности (отключаемый)	5 – 200 Лк
Частота радиопередатчика	433.92 МГц
Мощность радиопередатчика	до 5 мВт
Максимальное расстояние до силового блока	50 м
Время работы от батареек	не менее 1 года
Диапазон рабочих температур	от 0 °С до +40 °С

Ethernet-шлюз PR 1132



Позволяет управлять системой nooLite™ с любого смартфона или планшета

Количество каналов управления	32
Количество таймеров	8
Частота радиопередатчика	433.92 МГц
Мощность радиопередатчика	до 5 мВт
Максимальное расстояние до силового блока	100 м
Диапазон рабочих температур	от 0 °С до +40 °С

Уличный силовой блок SR 211-2k0



Работает от -40°С до +50°С

Напряжение питания	220 В, 50 Гц
Количество каналов	2
Тип контактов	сухой
Максимальная мощность нагрузки канала	1000 Вт
Исполнение корпуса	IP65
Диапазон рабочих температур	от -40 °С до +50 °С

НОВИНКИ СИСТЕМЫ nooLite™

Модуль передатчика МТ1132



Позволяет управлять силовыми блоками системы nooLite с платформы Arduino, микроконтроллеров или ПК

Количество каналов управления	32
Интерфейс управления	UART
Частота радиопередатчика	433.92 МГц
Мощность радиопередатчика	до 5 мВт
Максимальное расстояние до силового блока	70 м
Диапазон рабочих температур	от 0°С до +40°С

Датчик температуры/влажности РТ111



Предназначен для измерения параметров микроклимата и использования в качестве термостата/гигростата

Диапазон измерения температуры	от -20°С до +70°С
Диапазон измерения относительной влажности	от 1 до 100%
Точность измерения температуры:	
- в диапазоне от -10°С до +70°С	± 0,5 °С
- в диапазоне от -20°С до -10°С	± 1 °С
Точность измерения относительной влажности	± 4,5 %
Время работы от батареек	не менее 1 года
Частота радиопередатчика	433.92 МГц
Мощность радиопередатчика	до 3 мВт
Максимальное расстояние до силового блока	50 м
Диапазон рабочих температур	от -20°С до +70°С